

ANLAGENÜBERSICHT

Waschplätze ohne Wasseraufbereitung in drei Größen (WP-S / WP-M / WP-L) inkl. Walzenwaschvorrichtung rotoclean* Typ Hochdruck und HD-Aggregat

WASCHPLATZ S – L

Seite 09



Für verschiedene Betriebsgrößen konzipiert.

ohne Wasseraufbereitung

Malerwaschplatz mit integrierter Wasseraufbereitung und Walzenwaschvorrichtung rotoclean* In den Ausführungen A (Ablauf), K (Kreislauf) und eco (Kreislauf mit Hochdruck) erhältlich

AS 50 KOMPAKTANLAGE

Seite 16



Konzipiert für 1 – 2 Mitarbeiter

Reinigung von ca. 3 – 5 großen Fassadenwalzen pro Durchgang möglich (nur mit rotoclean*H = Hochdruck).

AS 80 ECO KOMPAKTANLAGE

Seite 28



Konzipiert für 2 – 5 Mitarbeiter

Reinigung von ca. 5 – 7 großen Fassadenwalzen pro Durchgang möglich (nur mit rotoclean*H = Hochdruck).

AS 120 ECO KOMPAKTANLAGE

Seite 29



Konzipiert für 5 – 8 Mitarbeiter

Reinigung von ca. 8 – 10 großen Fassadenwalzen pro Durchgang möglich (nur mit rotoclean*H = Hochdruck).

AS 160 KOMPAKTANLAGE

Seite 22



Konzipiert für 7 – 12 Mitarbeiter

Reinigung von ca. 14 – 18 großen Fassadenwalzen pro Durchgang möglich (nur mit rotoclean*H = Hochdruck).

Malerwaschplatz mit separater Wasseraufbereitung. Modulare Bauweise erweiterbar.

AC 300 MODULANLAGE

Seite 38



Konzipiert für 8 – 15 Mitarbeiter

Reinigung von ca. 15 – 25 großen Fassadenwalzen pro Durchgang möglich (nur mit rotoclean*H = Hochdruck).

AC 800 MODULANLAGE

Seite 39



Konzipiert für 15 – 40 Mitarbeiter

Reinigung von ca. 30 – 60 großen Fassadenwalzen pro Durchgang möglich (nur mit rotoclean*H = Hochdruck).